CR-Nシリーズの操作ダイヤグラム

タッチパネル式カラー液晶

Run screen 通常運転時の表示

操作感の良いタッチパネル方式です。黒を基調とした視認性の高いデザインです。表示画面にタッチすることで、運転条件入力や運転操作が行えます。
Run screenのMENUタブを押すとMENU画面を表示します。

RTC機能

運転の予約ができます。

アラーム表示画面

トラブル発生時にはアラームの内容および対処方法を文章で表示します。

運転条件入力時の画面

SPEEDボタン等を押すと下の画面を表示します。

MENU画面

直観操作の判りやすいメニューアイコン

管理者（Admin）

Englishボタンで英語／日本語の切替ができる他、主に管理者用の項目を設定できます。

ロータカタログ

使用できるロータの形名と仕様を参照できます。



運転履歴

過去に通常運転した運転条件を100件まで自動記録し、再利用できます。

カスタマイズ画面

ズーム

運転中にRun screenの回転速度と運転時間を拡大表示できます。

停止音

5曲のメロディと電子音の6通りから選択できます。

Pre-Cool

ロータが実装されていないとき、設定温度が15℃より低い場合はチャンバ内を15℃程度に温度制御して冷やし過ぎの無駄を防ぐ機能です。ロータが実装されているときは、設定温度に制御します。

バックライト

画面の明るさ調整以外に、減光モードの設定ができます（バックライト単体での消費電力を低減できます。）

ECO設定（オートスタンバイ機能）

設定した待ち時間の間画面に触れないと、液晶バックライト減光、ファンや冷凍機OFF（運転時を除く）し、停止中の消費電力を低減できます。